IPO-4SP FADA SH

IT



Partizan IPO-4SP FADA SH è una telecamera IP della serie SH dotata di un sensore CMOS da 1/3" con dimensione pixel di 2,9µm. La telecamera acquisisce video a risoluzione 2560×1440 a 25fps sul flusso principale e 640×480 a 25fps sul flusso secondario, supportando i codec video H.264 e H.265. È dotata di un obiettivo sferico con lunghezza focale di 2,8mm, attacco M12, che fornisce angoli di visione di 95° in orizzontale e 51° in verticale. Equipaggiata con illuminazione a LED IR e LED bianco fino a 20m di distanza utilizzando 3 LED. Include microfono e altoparlante integrati con analisi intelligente che comprende rilevamento di persone, pedoni, veicoli, intrusione e attraversamento linea. Alloggiata in un involucro metallico con grado di protezione IP66 di dimensioni 152×80×70mm, opera da -40 a 60°C, alimentata tramite 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-4SP
Versione	FADA SH
SKU	3530
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	2560x1440@25 fps
Sottostream	640x480@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/3" CMOS
Dimensione pixel	2.9x2.9 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.002 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	≥48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s

Funzioni video	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.0
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	95°
Vista verticale	51°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤20 m
Numero di LED	3 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento del movimento, Rilevamento umano, Rilevamento pedoni, Rilevamento veicoli, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento audio
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.

Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda tF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	152 x 80 x 70 mm
Peso	280 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni