IPO-4SP FADA SH

PL



Partizan IPO-4SP FADA SH to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/3" o rozmiarze piksela 2,9µm. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 2560×1440 przy 25fps w strumieniu głównym oraz 640×480 przy 25fps w strumieniu pomocniczym, obsługując kodeki wideo H.264 i H.265. Posiada obiektyw sferyczny o ogniskowej 2,8mm, montaż M12, zapewniający kąty widzenia 95° w poziomie i 51° w pionie. Wyposażona w diody LED IR oraz białe diody LED o zasięgu doświetlenia do 20m przy użyciu 3 diod LED. Zawiera wbudowany mikrofon i głośnik z inteligentnymi funkcjami analitycznymi obejmującymi detekcję człowieka, pieszego, pojazdu, włamania oraz przekroczenia linii. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie ochrony IP66 o wymiarach 152×80×70mm, pracuje w temperaturach od -40 do 60°C, zasilana przez 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPO-4SP
Wersja	FADA SH
SKU	3530
Seria	Seria SH
Enkoder	
Główna strona	2560x1440@25 fps
Podstrumień	640x480@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/3" CMOS
Rozmiar piksela	2.9x2.9 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.002 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≥48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s

Funkcje wideo	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.0
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	95°
Widok pionowy	51°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤20 m
Liczba diod LED	3 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie osób, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Detekcja dźwięku
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Obsługa karty tF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP66
Wymiary	152 x 80 x 70 mm
Waga	280 g
Materiał obudowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	600 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata