IPO-4SP FADA SH

UA



Partizan IPO-4SP FADA SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/3" з розміром пікселя 2,9 мкм. Камера записує відео з роздільною здатністю 2560×1440 при 25 кадрів/с на основному потоці та 640×480 при 25 кадрів/с на субпотоці, підтримуючи відеокодеки H.264 та H.265. Оснащена сферичним об'єктивом з фокусною відстанню 2,8 мм, кріплення M12, що забезпечує кути огляду 95° по горизонталі та 51° по вертикалі. Має ІЧ-світлодіодне та біле світлодіодне підсвічування на відстань до 20 м за допомогою 3 світлодіодів. Включає вбудований мікрофон та динамік з інтелектуальною аналітикою, зокрема детекція людини, пішохода, транспортного засобу, вторгнення та перетину лінії. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66 розмірами 152×80×70 мм, працює при температурі від -40 до 60°C, живлення через 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPO-4SP
Версія	FADA SH
SKU	3530
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2560x1440@25 fps
Субпотік	640x480@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	
Датчик	1/3" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.002 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≥48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Відеофункції	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.0
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	95°
Вертикальний вигляд	51°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤20 м
Кількість світлодіодів	3 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення пішоходів, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення звуку

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	152 x 80 x 70 мм
Вага	280 г
Матеріал корпуса	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	

Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки