



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH je IP kamera ze série SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem podporujícím rozlišení až 3840×2860 při 25 fps. Disponuje motorizovaným varifokálním objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8-12 mm poskytujícím horizontální pozorovací úhly od 31,4° do 113°. Zahrnuje funkci PTZ s rozsahem otáčení 350° a náklonu 90°. Je vybavena IR LED i bílou LED osvětlením s dosahem 30 m, spolu s vestavěným mikrofonom a reproduktorem pro obousměrnou komunikaci. Podporuje video kompresi H.264/H.265 a chytrou analytiku včetně detekce obličejů, rozpoznávání registračních značek a detekce narušení. Pracuje v rozmezí teplot od -40°C do +60°C v plastovém pouzdře s krytím IP66, napájení přes 12V DC nebo PoE Class 0.

## Podrobnosti o produktu

Model	IPS-204X-IR
Verze	4K FADA SH
SKU	3533
Série	Série SH

## Snímač

Hlavní proud	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobilní stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U

## Obrazový senzor

Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.009 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB

Odstup S/N	50 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, 3D DNR, Ochranné masky, WDR
<b>Objektiv</b>	
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	31.4 - 113°
Úhel pohledu (vertikální)	17.6 - 58.4°
<b>IR LED</b>	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Křížové počítání, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registrační značky, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externí rozhraní</b>	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤256 Gb
<b>PTZ</b>	
Rozsah náklonu	350°
Rozsah náklonu	90°
Rychlost PT	0.6 ~ 54 °/s, 0.6 ~ 52 °/s
<b>Mechanické specifikace</b>	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø122 x 182 mm
Hmotnost	920 g
Materiál krytu	Plastik
Montážní materiál	Plastik
<b>Síla</b>	

DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevažková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky