



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH ist eine IP-Kamera der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der Auflösungen bis zu 3840×2860 bei 25 fps unterstützt. Sie verfügt über ein motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite, das horizontale Blickwinkel von 31,4° bis 113° bietet. Beinhaltet PTZ-Funktionalität mit 350° Schwenk- und 90° Neigungsbereich. Ausgestattet mit IR-LED und weißer LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von 30m sowie eingebautem Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio. Unterstützt H.264/H.265-Videokompression und intelligente Analysen einschließlich Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Einbruchserkennung. Arbeitet von -40°C bis +60°C in einem IP66-zertifizierten Kunststoffgehäuse, versorgt über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	IPS-204X-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3533
Serie	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.009 Lux
Dynamikbereich WDR	120 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	50 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, 3D DNR, Datenschutzmasken, WDR
<b>Linse</b>	
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	31.4 - 113°
Vertikalansicht	17.6 - 58.4°
<b>IR-LED</b>	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤30 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Partizan-MAC-Protokoll, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
<b>Software</b>	

Smarte Analysen	Gesichtserkennung, Anwesenheitskontrolle, Gesichtserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung, Kreuzzählung, Erkennung stationärer Objekte, Wärmebild, Erkennung der Menschenmengendichte, Warteschlangenlängen-Erkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Audioerkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externe Schnittstellen</b>	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
<b>PTZ</b>	
Schwenkbereich	350°
Neigungsbereich	90°
PT-Geschwindigkeit	0.6 ~ 54 °/s, 0.6 ~ 52 °/s
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø122 x 182 mm
Gewicht	920 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Befestigungsmaterial	Kunststoff

<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1500 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre