



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge des résolutions jusqu'à 3840×2860 à 25 fps. Elle dispose d'un objectif varifocal motorisé avec une distance focale de 2.8-12mm offrant des angles de vision horizontaux de 31.4° à 113°. Inclut une fonctionnalité PTZ avec une plage de rotation de 350° et d'inclinaison de 90°. Équipée d'un éclairage LED IR et LED blanche atteignant une distance de 30m, ainsi que d'un microphone et haut-parleur intégrés pour l'audio bidirectionnel. Prend en charge la compression vidéo H.264/H.265 et l'analyse intelligente incluant la détection de visage, la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la détection d'intrusion. Fonctionne de -40°C à +60°C dans un boîtier plastique certifié IP66, alimentée via 12V DC ou PoE Classe 0.

## Détails du produit

Modèle	IPS-204X-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3533
Série	Série SH

## Encodeur

Flux principal	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Flux mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U

## Capteur d'image

Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.009 Lux
Plage dynamique WDR	120 dB

Rapport S/B	50 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, 3D DNR, Masques de confidentialité, WDR
<b>Objectif</b>	
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	31.4 - 113°
Vue verticale	17.6 - 58.4°
<b>LED IR</b>	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤30 m
Nombre de LED	4 pcs
<b>Réseau</b>	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
<b>Identifiants par défaut</b>	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
<b>Logiciel</b>	

Analytique intelligente	Détection de visage, Contrôle des présences, Reconnaissance faciale, Détection humaine, Détection de véhicules, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Comptage croisé, Détection d'objets stationnaires, Carte thermique, Détection de densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Détection audio
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Interfaces externes</b>	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support de carte TF	≤256 Go
<b>PTZ</b>	
Plage de panoramique	350°
Plage d'inclinaison	90°
Vitesse PT	0.6 ~ 54 °/s, 0.6 ~ 52 °/s
<b>Spécifications mécaniques</b>	
Indice iP	IP66
Dimensions	Ø122 x 182 mm
Poids	920 g
Matériau de boîtier	Plastique

Matériau de montage	Plastique
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1500 mA
Alimentation électrique cC	Non inclus
PoE	Classe PoE 0
<b>Conditions d'exploitation</b>	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
<b>Commun</b>	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans