



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою роздільної здатності до 3840x2860 при 25 кадрах/с. Має моторизований варіфокальний об'єктив з фокусною відстанню 2.8-12 мм, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 31.4° до 113°. Включає функціонал PTZ з діапазоном панорамування 350° та нахилу 90°. Оснащена як ІЧ-світлодіодним, так і білим світлодіодним підсвічуванням з дальністю до 30 м, а також вбудованим мікрофоном і динаміком для двостороннього аудіозв'язку. Підтримує відеокомпресію H.264/H.265 та інтелектуальну аналітику, включаючи розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків та виявлення вторгнень. Працює при температурах від -40°C до +60°C у пластиковому корпусі зі ступенем захисту IP66, живлення через 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту

Модель	IPS-204X-IR
Версія	4K FADA SH
SKU	3533
Серія	Серія SH

Кодування

Головний потік	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A, G711U

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий

Чутливість	0.009 Lux
Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	50 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 s
Функції відео	BLC, HLC, 3D DNR, Маска конфіденційності, WDR
Лінза	
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	31.4 - 113°
Кут огляду (вертикальний)	17.6 - 58.4°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Протокол Partizan MAC, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Смарт-аналітика	Виявлення обличчя, Контроль відвідуваності, Розпізнавання облич, Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Перехресний підрахунок, Виявлення стаціонарних об'єктів, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Аудіо виявлення
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка TF карт	≤256 Гб
PTZ	
Діапазон панорамування	350°
Діапазон нахилу	90°
Швидкість PT	0.6 ~ 54 °/s, 0.6 ~ 52 °/s
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø122 x 182 мм
Вага	920 г
Матеріал корпусу	Пластик

Матеріал кріплення	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки