IPS-204X-IR 4K FADA SH

CZ



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH je IP kamera z řady SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem a motorizovaným varifokálním objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm. Kamera podporuje záznam hlavního streamu až do rozlišení 3840x2860 při 25fps s video kodeky H.264 a H.265. Mezi funkce patří 120dB WDR, 4 IR a bílé LED diody poskytující osvětlení až do 30m a PTZ funkce s rozsahem otáčení 350° a náklonu 90°. Jednotka obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor, podporuje TF karty až do 256GB a poskytuje chytrou analytiku včetně detekce obličeje, rozpoznávání registračních značek a detekce osob. Je umístěna v plastovém krytu s krytím IP66, pracuje v rozmezí teplot -40°C až 60°C a podporuje napájení 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPS-204X-IR
Verze	4K FADA SH
SKU	3533
Řada	Řada SH
Snímač	
Hlavní proud	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobilní stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.009 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB

Odstup S/N	50 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, 3D DNR, Privacy mask, WDR
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	31.4 - 113°
Úhel pohledu (vertikální)	17.6 - 58.4°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Křížové počítání, Detekce stacionárních objektů, Teplotní mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora tF karty	≤256 Gb
PTZ	
Rozsah náklonu	350°
Rozsah náklonu	90°
Rychlost PT	min ~ 54 °/s, min ~ 52 °/s
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø122 x 182 mm
Hmotnost	920 g
Materiál krytu	Plastik
Montážní materiál	Plastik
Síla	

DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky