IPS-204X-IR 4K FADA SH

DE



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor und motorisiertem Varifokalobjektiv mit 2,8-12mm Brennweite. Die Kamera unterstützt Hauptstreamaufnahmen bis zu 3840x2860 bei 25fps mit H.264 und H.265 Videocodecs. Zu den Funktionen gehören 120dB WDR, 4 IR- und weiße LEDs mit einer Beleuchtungsreichweite bis zu 30m sowie PTZ-Funktionalität mit 350° Schwenk- und 90° Neigungsbereich. Das Gerät verfügt über integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt TF-Karten bis zu 256GB und bietet intelligente Analysen einschließlich Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Personenerkennung. In einem IP66-zertifizierten Kunststoffgehäuse untergebracht, arbeitet es von -40°C bis 60°C und unterstützt 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgung.

Produktdetails	
Modell	IPS-204X-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3533
Serien	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.009 Lux

Dynamikbereich WDR	120 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	50 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, 3D DNR, Privacy mask, WDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	31.4 - 113°
Vertikalansicht	17.6 - 58.4°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤30 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Partizan-MAC-Protokoll, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Gesichtserkennung, Anwesenheitskontrolle, Gesichtserkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Kreuzzählung, Erkennung stationärer Objekte, Wärmebild, Erkennung der Menschenmengendichte, Warteschlangenlängenerkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Audioerkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
PTZ	
Schwenkbereich	350°
Neigungsbereich	90°
PT-Geschwindigkeit	min ~ 54 °/s, min ~ 52 °/s
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø122 x 182 mm
Gewicht	920 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Befestigungsmaterial	Kunststoff

Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1500 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre