IPS-204X-IR 4K FADA SH

FR



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" et d'un objectif varifocal motorisé avec une distance focale de 2.8-12mm. La caméra prend en charge l'enregistrement en flux principal jusqu'à 3840x2860 à 25fps avec les codecs vidéo H.264 et H.265. Les fonctionnalités incluent un WDR de 120dB, 4 LED IR et LED blanches offrant une illumination jusqu'à 30m, et une fonctionnalité PTZ avec une plage de panoramique de 350° et d'inclinaison de 90°. L'unité comprend un microphone et un haut-parleur intégrés, prend en charge les cartes TF jusqu'à 256Go, et fournit des analyses intelligentes incluant la détection de visage, la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la détection humaine. Logée dans un boîtier plastique classé IP66, elle fonctionne de -40°C à 60°C et prend en charge l'alimentation 12V CC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPS-204X-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3533
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Flux mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.009 Lux

Plage dynamique WDR	120 dB
Rapport S/B	50 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, 3D DNR, Privacy mask, WDR
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	31.4 - 113°
Vue verticale	17.6 - 58.4°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤30 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytiques intelligentes	Détection de visage, Contrôle de présence, Reconnaissance faciale, Détection humaine, Détection de véhicule, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Comptage croisé, Détection d'objets stationnaires, Carte thermique, Détection de densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Détection audio
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support carte tF	≤256 Go
PTZ	
Plage de panoramique	350°
Plage d'inclinaison	90°
Vitesse PT	min ~ 54 °/s, min ~ 52 °/s
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	Ø122 x 182 mm
Poids	920 g
Matériau de boîtier	Plastique

Matériau de montage	Plastique
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1500 mA
Alimentation électrique cC	Non inclus
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans