IPS-204X-IR 4K FADA SH

UA



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" та моторизованим варіофокальним об'єктивом з фокусною відстанню 2.8-12 мм. Камера підтримує запис основного потоку до 3840x2860 при 25 к/с з відеокодеками H.264 та H.265. Серед функцій: 120 дБ WDR, 4 ІЧ та білі світлодіоди з дальністю підсвічування до 30 м, а також функціональність PTZ з діапазоном панорамування 350° та нахилу 90°. Пристрій оснащений вбудованим мікрофоном і динаміком, підтримує TF-карти до 256 ГБ та забезпечує інтелектуальну аналітику, включаючи розпізнавання обличчя, розпізнавання номерних знаків та виявлення людей. Розміщений у пластиковому корпусі зі ступенем захисту IP66, працює в діапазоні температур від -40°C до 60°C та підтримує живлення 12 В DC або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPS-204X-IR
Версія	4K FADA SH
SKU	3533
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	3840x2860@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.009 Люкс

Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	50 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Відеофункції	BLC, HLC, 3D DNR, Privacy mask, WDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	31.4 - 113°
Кут огляду (вертикальний)	17.6 - 58.4°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Протокол Partizan MAC, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Контроль відвідуваності, Розпізнавання обличчя, Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Перехресний підрахунок, Виявлення нерухомих об'єктів, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Виявлення звуку
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
PTZ	
Діапазон панорамування	350°
Діапазон нахилу	90°
Швидкість PT	хв ~ 54 °/s, хв ~ 52 °/s
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø122 x 182 мм
Вага	920 г
Матеріал корпуса	Пластик

Матеріал кріплення	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки