



Partizan IPD-5SP-IR es una cámara IP domo habilitada para la nube de la serie Cloud, equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" que soporta múltiples salidas de resolución de hasta 2880×1616 a 24fps. La cámara cuenta con compresión de video H.265 y H.265X con códec de audio G711A, e incluye iluminación LED IR y LED blanco con capacidad de distancia de 30m para visión nocturna a todo color. Las analíticas inteligentes incluyen funciones de detección facial y detección de vehículos. La unidad proporciona micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional, soporta almacenamiento en tarjeta TF de hasta 256GB, y ofrece grabación en la nube con capacidades de acceso remoto. Alojada en una carcasa metálica con clasificación IP67 que mide 108mm de diámetro por 85mm de altura, la cámara opera desde -40°C hasta +60°C con opciones de alimentación de 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP-IR
Versión	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Codec de audio	G711A
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 μm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco, Todo color
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB

Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	93°
Vista vertical	61°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤30 m
Número de LEDs	2 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Mobile reported, Serial pass-through
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección de rostros, Detección de vehículos

Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Salidas de alarma	1
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	Ø108 x 85 mm
Peso	500 g
Material de la carcasa	Metal
Monturas compatibles	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	500 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	No incluido
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años