



Partizan IPD-5SP-IR è una telecamera IP dome abilitata al cloud della serie Cloud, equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2.8" che supporta uscite a risoluzioni multiple fino a 2880×1616 a 24fps. La telecamera dispone di compressione video H.265 e H.265X con codec audio G711A, e include sia illuminazione LED IR che LED bianco con capacità di distanza di 30m per visione notturna a colori completa. Le funzioni di analisi intelligente includono rilevamento facciale e rilevamento veicoli. L'unità fornisce microfono e altoparlante integrati per audio bidirezionale, supporta archiviazione su scheda TF fino a 256GB, e offre registrazione cloud con capacità di accesso remoto. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67 con dimensioni di 108mm di diametro per 85mm di altezza, la telecamera opera da -40°C a +60°C con opzioni di alimentazione 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto

Modello	IPD-5SP-IR
Versione	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Serie	Serie cloud

Encoder

Corrente principale	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.265, H.265X
Codec audio	G711A

Sensore di immagine

Sensore	1/2.8" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero, Colore pieno
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB

Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	93°
Vista verticale	61°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤30 m
Numero di LED	2 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Serial pass-through, Serial pass-through
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento volti, Rilevamento veicoli

Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Uscite di allerta	1
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	Ø108 x 85 mm
Peso	500 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Supporti compatibili	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	500 mA
Alimentatore dC	Non incluso
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C

Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni