



Partizan IPD-5SP-IR — це хмарна IP-купольна камера з серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою різних варіантів роздільної здатності до 2880×1616 при 24 кадр/с. Камера підтримує відеокодеки H.265 та H.265X з аудіокодеком G711A, оснащена ІЧ-світлодіодами та світлодіодами білого світла з дальністю до 30 м для повноколірного нічного бачення. Розумна аналітика включає функції розпізнавання обличчя та виявлення транспортних засобів. Пристрій має вбудований мікрофон і динамік для двостороннього аудіозв'язку, підтримує карти пам'яті TF до 256 ГБ та пропонує хмарний запис з можливостями віддаленого доступу. Камера розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, діаметром 108 мм та висотою 85 мм, працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C з живленням 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPD-5SP-IR
Версія	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Серія	Серія cloud
Кодування	
Головний потік	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Аудіокодек	G711A
Датчик зображення	
Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ

Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 c
Відеофункції	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	93°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Mobile reported, Serial pass-through
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø108 x 85 мм
Вага	500 г
Матеріал корпусу	Метал
Сумісні кріплення	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)

Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки