



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 je 4kanálový hybridní digitální videorekordér z řady Cloud, podporující vstupy jak z AHD, tak z IP kamer. Zařízení poskytuje kompresi videa H.264 a H.265 s více režimy záznamu AHD včetně 5M-N při 20fps a 4M-N/AHD-H při 25fps, plus hybridní konfiguraci podporující 4 AHD kanály při 5M-N se 2 dodatečnými IP kanály v rozlišení 2MP. Funkce zahrnují obousměrný zvuk s kodekem G711A, video výstupy VGA a HDMI a podporu interního HDD úložiště až do 14TB. Cloudové funkce zahrnují vzdálený přístup, cloudový záznam a PUSH notifikace. Kovové pouzdro s plastovým předním panelem má rozměry 260×190×43mm a pracuje s napájením 12V DC s odběrem 2500mA při teplotách od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu

| | |
|-------|--------------|
| Model | ADM-44U |
| Verze | SuperHD v6.0 |
| SKU | 3624 |
| Série | Série Cloud |

Snímač

| | |
|---------------------------|--|
| Maximální počet kamer | 4 ks |
| Režimy záznamu (AHD) | 4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps |
| Režimy záznamu (AHD + IP) | 4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps |
| Režimy záznamu (IP) | 16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps |
| Video kodek | H.264, H.265 |
| Audio kodek | G711A |
| Oboustranný zvuk | ano |

Grafické uživatelské rozhraní

| | |
|------------------------|--|
| Rozlišení displeje | 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Režimy video splitteru | 1, 4 |
| Jazyky | Arabština, Český, Angličtina, Francouzský, Němčina, Hebrejščina, Maďarština, Italský, Polština, Rumunština, Ruština, Španělský, Ukrajinština |

| Úložiště | |
|---|---|
| Interní HDD | 1 x 14 TB |
| Úložiště HDD (důležitá poznámka) | Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení. |
| Sít | |
| Síťová rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Síťové funkce | PPPoE, NTP, Email, IP FILTR, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP |
| Výchozí IP adresa | DHCP |
| HTTP port | 80 |
| Řídicí port | 34567 |
| RTSP port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Výchozí přihlašovací údaje | |
| Uživatelské jméno | admin |
| Výchozí heslo | admin |
| Software | |
| Chytrá analytika | Detekce pohybu |
| Chytrá analytika (důležitá poznámka) | Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud |
| Cloudové schopnosti | Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace |
| Desktop aplikace | Partizan, Setup Tool |
| Mobilní aplikace | Partizan |
| Webové prohlížeče | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka) | Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global |
| Externí rozhraní | |
| Video vstup | 4 x BNC |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Výstup videa | VGA, HDMI |
| Audio vstupy | 1 |
| Audio výstupy | 1 |
| USB porty | 2 x USB 2.0 |
| Mechanické specifikace | |
| Materiál předního panelu | Plastik |
| Materiál krytu | Kovový |
| Rozměr | 260 x 190 x 43 mm |
| Hmotnost | 2000 g |
| Síla | |
| DC napájecí zdroj | 12 V |
| DC spotřeba | 2500 mA |
| DC napájecí zdroj | Zahrnuto |
| Provozní podmínky | |
| Rozsah vlhkosti | 20-95% RH (neeskondenzující) |
| Prevdzková teplota | -40 - 60 °C |
| Teplota skladování | -40 - 60 °C |
| Běžný | |
| Obsah balení | Optická myš, Napájecí adaptér |
| Záruka | 3 roky |