



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 ist ein 4-Kanal-Hybrid-Digitalvideorekorder aus der Cloud-Serie, der sowohl AHD- als auch IP-Kameraeingänge unterstützt. Das Gerät bietet H.264- und H.265-Videokompression mit mehreren AHD-Aufnahmemodi, einschließlich 5M-N bei 20fps und 4M-N/AHD-H bei 25fps, sowie eine Hybridkonfiguration, die 4 AHD-Kanäle bei 5M-N mit 2 zusätzlichen IP-Kanälen bei 2MP-Auflösung unterstützt. Zu den Funktionen gehören bidirektionale Audiofähigkeit mit G711A-Codec, VGA- und HDMI-Videoausgänge sowie Unterstützung für internen Festplattenspeicher bis zu 14TB. Die Cloud-Funktionalität umfasst Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und PUSH-Benachrichtigungen. Das Metallgehäuse mit Kunststoff-Frontplatte misst 260×190×43mm und arbeitet mit 12V DC bei 2500mA Stromverbrauch in Temperaturen von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	ADM-44U
Version	SuperHD v6.0
SKU	3624
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Maximale Kameras	4 Stk
Aufnahmemodi (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Aufnahmemodi (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Aufnahmemodi (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A
Two-way audio	ja
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Video-Splitter-Modi	1, 4

Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch
Speicher	
Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	PPPoE, NTP, E-Mail, IP-FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Bewegungserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarmer können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global

Externe Schnittstellen	
Videoeingang	4 x BNC
Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	260 x 190 x 43 mm
Gewicht	2000 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2500 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil
Garantie	3 Jahre