



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 es un grabador de vídeo digital híbrido de 4 canales de la serie Cloud, compatible con entradas de cámaras AHD e IP. La unidad proporciona compresión de vídeo H.264 y H.265 con múltiples modos de grabación AHD incluyendo 5M-N a 20fps y 4M-N/AHD-H a 25fps, además de configuración híbrida compatible con 4 canales AHD a 5M-N con 2 canales IP adicionales a resolución 2MP. Incluye capacidad de audio bidireccional con códec G711A, salidas de vídeo VGA y HDMI, y soporta almacenamiento interno en HDD de hasta 14TB. La funcionalidad Cloud incluye acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones PUSH. La carcasa metálica con panel frontal de plástico mide 260x190x43mm y funciona con 12V CC con un consumo de 2500mA en temperaturas de -40°C a +60°C.

Detalles del producto

Modelo	ADM-44U
Versión	SuperHD v6.0
SKU	3624
Serie	Serie Cloud

Encoder

Cámaras máximas	4 pzas
Modos de grabación (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modos de grabación (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Modos de grabación (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A
Two-way audio	sí

Interfaz gráfica de usuario

Resolución de pantalla	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modos de divisor de video	1, 4
Idiomas	Árabe, Checo, Inglés, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, italiano, Polaco, Rumano, Ruso, Español, Ucraniano

Almacenamiento	
Disco duro interno	1 x 14 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto HTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección de movimiento
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	

Entrada de video	4 x BNC
Salida de video	VGA, HDMI
Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensión	260 x 190 x 43 mm
Peso	2000 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	2500 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Ratón óptico, Adaptador de corriente
Garantía	3 años