



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 è un videoregistratore digitale ibrido a 4 canali della serie Cloud, che supporta ingressi sia per telecamere AHD che IP. L'unità fornisce compressione video H.264 e H.265 con molteplici modalità di registrazione AHD tra cui 5M-N a 20fps e 4M-N/AHD-H a 25fps, più configurazione ibrida che supporta 4 canali AHD a 5M-N con 2 canali IP aggiuntivi a risoluzione 2MP. Caratteristiche: funzionalità audio bidirezionale con codec G711A, uscite video VGA e HDMI, e supporto per storage HDD interno fino a 14TB. Le funzionalità Cloud includono accesso remoto, registrazione cloud e notifiche PUSH. L'alloggiamento in metallo con pannello frontale in plastica misura 260×190×43mm e funziona a 12V DC con consumo di 2500mA a temperature da -40°C a +60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	ADM-44U
Versione	SuperHD v6.0
SKU	3624
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Telecamere massime	4 pz
Modalità di registrazione (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modalità di registrazione (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Modalità di registrazione (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	sì
Interfaccia utente grafica	
Risoluzione display	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modalità di splitter video	1, 4
Lingue	Arabo, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Polacco, Rumeno, Russo, Spagnolo, Ucraino

Archiviazione	
Disco rigido interno	1 x 14 TB
Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento movimento
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingresso video	4 x BNC

Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensione	260 x 190 x 43 mm
Peso	2000 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	2500 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Mouse ottico, Adattatore di alimentazione
Garanzia	3 anni