



Partizan ADM-44U SuperHD v6.0 to 4-kanałowy hybrydowy cyfrowy rejestrator wideo z serii Cloud, obsługujący wejścia zarówno kamer AHD, jak i IP. Urządzenie zapewnia kompresję wideo H.264 i H.265 z wieloma trybami nagrywania AHD, w tym 5M-N przy 20fps i 4M-N/AHD-H przy 25fps, a także konfigurację hybrydową obsługującą 4 kanały AHD w rozdzielczości 5M-N z 2 dodatkowymi kanałami IP w rozdzielczości 2MP. Funkcje obejmują dwukierunkową komunikację audio z kodekiem G711A, wyjścia wideo VGA i HDMI oraz obsługę wewnętrznego dysku HDD o pojemności do 14TB. Funkcjonalność chmury obejmuje zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze i powiadomienia PUSH. Metalowa obudowa z plastikowym panelem przednim o wymiarach 260×190×43mm zasilana jest napięciem 12V DC z poborem prądu 2500mA i pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu

Model	ADM-44U
Wersja	SuperHD v6.0
SKU	3624
Seria	Seria Cloud

Enkoder

Maksymalna liczba kamer	4 szt.
Tryby nagrywania (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Tryby nagrywania (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Tryby nagrywania (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A
Two-way audio	tak

Graficzny interfejs użytkownika

Rozdzielczość wyświetlacza	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 4

Języki	Arabski, Czeski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Hebrajski, Węgierski, Włoski, Polski, Rumuński, Rosyjski, Hiszpański, Ukraiński
Magazynowanie	
Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardej nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	PPPoE, NTP, Email, FILTR IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global

Interfejsy zewnętrzne	
Wejście wideo	4 x BNC
Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiar	260 x 190 x 43 mm
Waga	2000 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	2500 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz
Gwarancja	3 lata