



Partizan ADM-88V SuperHD v7.0 je 8kanálový síťový videorekordér z řady Cloud podporující hybridní konfigurace nahrávání s AHD a IP kamerami. Jednotka disponuje video kompresí H.264 a H.265 s audio kodekem G711A a podporuje obousměrnou audio komunikaci. Režimy nahrávání zahrnují 8 kanálů v rozlišení 5.0MP při 25fps pro IP nebo hybridní konfigurace kombinující 8 AHD kanálů při 5M-N se 4 dalšími IP kanály při 2MP. Rekordér poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením displeje až 1920x1080, pojme jeden interní HDD až do 14TB a zahrnuje cloudovou funkcionalitu se vzdáleným přístupem a možnostmi cloudového nahrávání. Stolní jednotka s kovovým pouzdem pracuje v rozsahu -40°C až 60°C a vyžaduje napájení 12V DC při spotřebě 2000mA.

## Podrobnosti o produktu

Model	ADM-88V
Verze	SuperHD v7.0
SKU	3625
Série	Série Cloud

## Snímač

Maximální počet kamer	8 ks
Režimy záznamu (AHD)	8x5.0M-N@12 fps, 8x4.0M-N@15 fps, 8xAHD-H@15 fps
Režimy záznamu (AHD + IP)	8x5M-N@12 fps + 4x2MP@25 fps
Režimy záznamu (IP)	16x2.0MP@25 fps, 8x5.0MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano

## Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 8, 9
Jazyky	Arabština, Český, Angličtina, Francouzský, Němčina, Hebrejština, Maďarština, Italský, Polština, Rumunština, Ruština, Španělský, Ukrajinština

Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Sít	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	PPPoE, NTP, Email, IP FILTR, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce pohybu
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
Externí rozhraní	
Video vstup	8 x BNC

Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
<b>Mechanické specifikace</b>	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	255 x 225 x 46 mm
Hmotnost	700 g
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	2000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky