



Partizan ADM-88V SuperHD v7.0 ist ein 8-Kanal-Netzwerk-Videorekorder aus der Cloud-Serie, der hybride Aufnahmekonfigurationen mit AHD- und IP-Kameras unterstützt. Das Gerät verfügt über H.264- und H.265-Videokompression mit G711A-Audio-Codec und unterstützt bidirektionale Audiokommunikation. Die Aufnahmemodi umfassen 8 Kanäle mit 5,0MP-Auflösung bei 25fps für IP- oder Hybridkonfigurationen, die 8 AHD-Kanäle bei 5M-N mit 4 zusätzlichen IP-Kanälen bei 2MP kombinieren. Der Rekorder bietet VGA- und HDMI-Videoausgänge mit Anzeigeauflösungen bis zu 1920x1080, nimmt eine interne Festplatte bis zu 14TB auf und beinhaltet Cloud-Funktionalität mit Fernzugriff und Cloud-Aufnahmefähigkeiten. Das Desktop-Gerät mit Metallgehäuse arbeitet von -40°C bis 60°C und benötigt eine 12V-DC-Stromversorgung bei 2000mA Verbrauch.

Produktdetails	
Modell	ADM-88V
Version	SuperHD v7.0
SKU	3625
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Maximale Kameras	8 Stk
Aufnahmemodi (AHD)	8x5.0M-N@12 fps, 8x4.0M-N@15 fps, 8xAHD-H@15 fps
Aufnahmemodi (AHD + IP)	8x5M-N@12 fps + 4x2MP@25 fps
Aufnahmemodi (IP)	16x2.0MP@25 fps, 8x5.0MP@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A
Two-way audio	ja
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Video-Splitter-Modi	1, 4, 8, 9

Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch
Speicher	
Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	PPPoE, NTP, E-Mail, IP-FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Bewegungserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarme können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global

Externe Schnittstellen	
Videoeingang	8 x BNC
Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	255 x 225 x 46 mm
Gewicht	700 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil
Garantie	3 Jahre