



Partizan ADM-88V SuperHD v7.0 è un videoregistratore di rete a 8 canali della serie Cloud che supporta configurazioni di registrazione ibride con telecamere AHD e IP. L'unità dispone di compressione video H.264 e H.265 con codec audio G711A e supporta la comunicazione audio bidirezionale. Le modalità di registrazione includono 8 canali a risoluzione 5.0MP a 25fps per configurazioni IP o ibride che combinano 8 canali AHD a 5M-N con 4 canali IP aggiuntivi a 2MP. Il registratore fornisce uscite video VGA e HDMI con risoluzioni di visualizzazione fino a 1920x1080, ospita un HDD interno fino a 14TB e include funzionalità cloud con accesso remoto e capacità di registrazione in cloud. L'unità desktop con custodia metallica opera da -40°C a 60°C e richiede alimentazione 12V DC con consumo di 2000mA.

Dettagli del prodotto

Modello	ADM-88V
Versione	SuperHD v7.0
SKU	3625
Serie	Serie Cloud

Encoder

Telecamere massime	8 pz
Modalità di registrazione (AHD)	8x5.0M-N@12 fps, 8x4.0M-N@15 fps, 8xAHD-H@15 fps
Modalità di registrazione (AHD + IP)	8x5M-N@12 fps + 4x2MP@25 fps
Modalità di registrazione (IP)	16x2.0MP@25 fps, 8x5.0MP@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	sì

Interfaccia utente grafica

Risoluzione display	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modalità di splitter video	1, 4, 8, 9
Lingue	Arabo, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Polacco, Rumeno, Russo, Spagnolo, Ucraino

Archiviazione	
Disco rigido interno	1 x 14 TB
Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento movimento
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Edge
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingresso video	8 x BNC

Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Fattore di forma	Desktop
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensione	255 x 225 x 46 mm
Peso	700 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	2000 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Mouse ottico, Adattatore di alimentazione
Garanzia	3 anni