



Vier-Türen-Zutrittskontrollzentrale mit Unterstützung von bis zu 8 Lesern über Wiegand 26/34-Schnittstelle. Bietet eine Kapazität von 30000 Benutzern und 60000 Ereignisdatensätzen, gespeichert in nichtflüchtigem Speicher mit 10-jähriger Datenerhaltung ohne Stromversorgung. Ermöglicht Netzwerkkonnektivität über Ethernet mit TCP/IP- und MQTT-Kommunikationsprotokollen. Ausgestattet mit 4 Türsensoren, 4 Ausgangstastereingängen, 4 Relais-Schlossausgängen und Brandmeldeeingang/-ausgang für Notentriegelungsfunktion. Beinhaltet 1 Alarmeingang und 1 Alarmausgang. Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +40°C bei 20-95% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Untergebracht in weißem Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP44, Abmessungen 215×125×37mm und Gewicht 240g. Stromversorgung 12V DC bei 180mA Verbrauch.

Produktdetails	
Modell	PAC-42.NET
Version	1.0
SKU	3680
Spezifikationen	
Anzahl der Türen	4 Stk
Anzahl der Leser	8 Stk
Max. Anzahl der Benutzer	30000 Stk
Maximale Anzahl von Ereignissen	60000
Brandentriegelung	ja
Nichtflüchtiger Speicher	ja
Datenerhalt ohne Stromversorgung	10 Jahre
Schnittstellen	
Kartenleser-Schnittstelle	Wiegand 26/34
Türsensoren	4 Stk
Beenden-Taste	4 Stk
Brandmeldereingänge	1
Brandmeldealarmausgänge	1

Alarমেিংänge	1
Alarmausgänge	1
Schlossausgang (Relais)	4 Stk (NC/COM/NO)
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	Ethernet
Kommunikationsschnittstelle	TCP/IP, MQTT
Standard-IP-Adresse	Auf dem Geräteaufkleber angegeben
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	8000
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	888888
Software	
Desktop-Apps	Partizan ACM
Sprachen	Englisch
Leistung	
Stromquelle	DC 12 V
DC-Verbrauch	180 mA
Mechanische Spezifikationen	
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
IP-Bewertung	IP44
Abmessungen	215 x 125 x 37 mm
Gewicht	240 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	

Garantie

3 Jahre

Schaltplan

