



Panel kontroli dostępu do czterech drzwi obsługujący do 8 czytników poprzez interfejs Wiegand 26/34. Posiada pojemność 30000 użytkowników i 60000 rekordów zdarzeń przechowywanych w pamięci nieulotnej z 10-letnim zachowaniem danych bez zasilania. Zapewnia łączność sieciową przez Ethernet z protokołami komunikacyjnymi TCP/IP i MQTT. Wyposażony w 4 czujniki drzwi, 4 wejścia przycisków wyjścia, 4 wyjścia przekaźnikowe zamków oraz wejście/wyjście alarmu pożarowego do funkcji awaryjnego odblokowania. Zawiera 1 wejście alarmowe i 1 wyjście alarmowe. Pracuje w zakresie temperatur od -20°C do +40°C przy wilgotności względnej 20-95% bez kondensacji. Zamknięty w białej plastikowej obudowie o klasie ochrony IP44, o wymiarach 215×125×37mm i masie 240g. Zasilany napięciem 12V DC z poborem prądu 180mA.

Szczegóły produktu	
Model	PAC-42.NET
Wersja	1.0
SKU	3680
Specyfikacje	
Liczba drzwi	4 szt.
Liczba czytników	8 szt.
Maksymalna liczba użytkowników	30000 szt.
Maks. liczba zdarzeń	60000
Odblokowanie pożarowe	tak
Pamięć nieulotna	tak
Przechowywanie danych bez zasilania	10 lat
Interfejsy	
Interfejs czytnika kart	Wiegand 26/34
Czujniki drzwi	4 szt.
Przycisk wyjścia	4 szt.
Wejścia alarmu pożarowego	1
Wyjścia alarmu pożarowego	1
Wejścia alarmowe	1

Wyjścia alarmowe	1
Wyjście zamka (przełącznikowe)	4 szt. (NC/COM/NO)
Sieć	
Interfejsy sieciowe	Ethernet
Interfejs komunikacyjny	TCP/IP, MQTT
Domyślny adres IP	Ustaw zgodnie z etykietą na urządzeniu
Port HTTP(s)	80
Port sterowania	8000
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	888888
Oprogramowanie	
Aplikacje desktopowe	Partizan ACM
Języki	Angielski
Moc	
Źródło zasilania	DC 12 V
Pobór prądu stałego	180 mA
Specyfikacje mechaniczne	
Materiał obudowy	Plastik
Kolor	Biały
Klasa IP	IP44
Wymiary	215 x 125 x 37 mm
Waga	240 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata

Schemat połączeń

