



Чотиридверна панель контролю доступу з підтримкою до 8 зчитувачів через інтерфейс Wiegand 26/34. Має ємність 30000 користувачів та 60000 записів подій, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті зі збереженням даних протягом 10 років без живлення. Забезпечує мережеве з'єднання через Ethernet з протоколами зв'язку TCP/IP та MQTT. Оснащена 4 дверними датчиками, 4 входами кнопок виходу, 4 релейними виходами замків та входом/виходом пожежної сигналізації для функції аварійного розблокування. Включає 1 тривожний вхід та 1 тривожний вихід. Працює в діапазоні температур від -20°C до +40°C при вологості 20-95% RH без конденсації. Розміщена в білому пластиковому корпусі зі ступенем захисту IP44, розміри 215×125×37 мм, вага 240 г. Живлення 12 В постійного струму зі споживанням 180 мА.

Деталі продукту	
Модель	PAC-42.NET
Версія	1.0
SKU	3680
Характеристики	
Кількість дверей	4 шт
Кількість читачів	8 шт
Максимальна кількість користувачів	30000 шт
Макс. кількість подій	60000
Розблокування при пожежі	так
Енергонезалежна пам'ять	так
Збереження даних без живлення	10 років
Інтерфейси	
Інтерфейс зчитувача карт	Wiegand 26/34
Датчики дверей	4 шт
Кнопка виходу	4 шт
Входи пожежної сигналізації	1
Виходи пожежної сигналізації	1

Входи сигналізації	1
Виходи сигналізації	1
Вихід замка (реле)	4 шт (NC/COM/NO)
Мережа	
Мережеві інтерфейси	Ethernet
Інтерфейс зв'язку	TCP/IP, MQTT
IP-адреса за замовчуванням	Вказано на наклейці пристрою
HTTP порт	80
Контрольний порт	8000
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	888888
Програмне забезпечення	
Програми для ПК	Partizan ACM
Мови	Англійська
Живлення	
Джерело живлення	DC 12 В
Споживання постійного струму	180 мА
Механічні характеристики	
Матеріал корпусу	Пластик
Колір	Білий
Ступінь захисту	IP44
Розміри	215 x 125 x 37 мм
Вага	240 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	

Гарантія

3 роки

Схема підключення

