



Partizan NVD-411 POE v6.0 Cloud je síťový videorekordér z řady Cloud podporující až 10 IP kamer se 4 integrovanými PoE porty. Zařízení využívá kompresi videa H.264 a H.265 s audio kodekem G711A a poskytuje záznam rychlostí 25 snímků za sekundu v různých konfiguracích rozlišení až do 8 megapixelů. Funkce chytré analytiky zahrnují detekci osob, detekci obličeje, detekci vozidel, detekci narušení a detekci překročení linie. Rekordér podporuje rozlišení zobrazení až 2560x1440 s video výstupy VGA a HDMI, pojme jeden interní HDD až do 14TB a poskytuje cloudové funkce včetně vzdáleného přístupu, cloudového záznamu a push notifikací. Zařízení je umístěno v kovovém stolním pouzdře s plastovým předním panelem o rozměrech 255x215x43mm, pracuje na napájení 48V DC se spotřebou 1500mW při teplotách od -40 do 60°C.

## Podrobnosti o produktu

Model	NVD-411
Verze	POE v6.0 Cloud
SKU	4231
Série	Série Cloud

## Snímač

Maximální počet kamer	10 ks
Režimy záznamu (IP)	10x8MP@25 fps, 9x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ne

## Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 9, 10
Jazyky	Angličtina, Arabština, Ruština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český

## Úložiště

Interní HDD	1 x 14 TB
-------------	-----------

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličejů, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externí rozhraní</b>	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1

USB porty	2 x USB 2.0
<b>Mechanické specifikace</b>	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	700 g
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	48 V
DC spotřeba	1500 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky