



Partizan NVD-811 POE v5.0 Cloud je 8kanálový síťový videorekordér ze série Cloud, podporující až 16 IP kamer s rozlišením záznamu od 1MP do 16MP při 25fps. Jednotka je vybavena 8 PoE porty (10/100) pro přímé napájení kamer a využívá video kompresi H.265/H.265X s audio kodekem G711A. Vybaveno funkcemi inteligentní analytiky včetně detekce osob, detekce obličeje, detekce vozidel, detekce narušení a detekce překročení linie. Podporuje jeden interní HDD až do 14TB, poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením zobrazení až 2560×1440 a zahrnuje cloudovou funkcionalitu se vzdáleným přístupem a push notifikacemi. Pracuje na 48V DC se spotřebou 2500mA, umístěn v kovové stolní skříni o rozměrech 255×215×43mm.

## Podrobnosti o produktu

Model	NVD-811
Verze	POE v5.0 Cloud
SKU	4232
Série	Série Cloud

## Snímač

Maximální počet kamer	16 ks
Režimy záznamu (IP)	16x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ne

## Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 9, 16
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český

## Úložiště

Interní HDD	1 x 14 TB
-------------	-----------

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externí rozhraní</b>	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1

USB porty	2 x USB 2.0
<b>Mechanické specifikace</b>	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	700 g
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	48 V
DC spotřeba	2500 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky