



Partizan NVD-811 POE v5.0 Cloud — це 8-канальний мережевий відеореєстратор серії Cloud, що підтримує до 16 IP-камер із роздільною здатністю запису від 1MP до 16MP при 25 кадрів/с. Пристрій оснащений 8 портами PoE (10/100) для безпосереднього живлення камер та використовує відеокомпресію H.265/H.265X з аудіокодеком G711A. Має можливості розумної аналітики, включаючи детекцію людей, розпізнавання облич, детекцію транспортних засобів, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14 ТБ, забезпечує відеовиходи VGA та HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560x1440 та включає хмарну функціональність із віддаленим доступом та push-сповіщеннями. Працює від 48V DC зі споживанням 2500mA, розміщений у металевому настільному корпусі розміром 255x215x43 мм.

## Деталі продукту

Модель	NVD-811
Версія	POE v5.0 Cloud
SKU	4232
Серія	Серія Cloud

## Кодування

Максимальна кількість камер	16 шт
Режими запису (IP)	16x8МП@25 fps, 8x8МП@25 fps, 4x8МП@25 fps, 1x8МП@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	ні

## Графічний інтерфейс користувача

Роздільна здатність дисплея	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 9, 16
Мови	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська

## Зберігання

Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
<b>Мережа</b>	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Порти Ethernet PoE	8 x 10/100 М
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Стандартний логін і пароль</b>	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
<b>Програмне забезпечення</b>	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Зовнішні інтерфейси</b>	
Відеовихід	VGA, HDMI

Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
<b>Механічні характеристики</b>	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	255 x 215 x 43 мм
Вага	700 г
<b>Живлення</b>	
Джерело постійного струму	48 В
Споживання постійного струму	2500 мА
DC джерело живлення	В комплекті
<b>Умови експлуатації</b>	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
<b>Загальні</b>	
Вміст упаковки	Оптична миша, Блок живлення
Гарантія	3 роки