



Partizan NVH-852 3.4 Cloud je síťový videorekordér z řady Cloud podporující až 36 IP kamer se záznamem v rozlišení 8MP při 25fps. Disponuje kompresí videa H.264 a H.265 s audio kodekem G711A a funkcí obousměrného zvuku. Vybaven chytrou analytikou zahrnující detekci osob, detekci narušení, detekci překročení linie a detekci obličejů. Poskytuje cloudové funkce se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi. Podporuje duální video výstup přes VGA a HDMI s rozlišením displeje až 3840×2160. Pojme 2 interní HDD každý až 14TB. Umístěn v kovovém šasi s plastovým předním panelem o rozměrech 325×243×53mm, napájení 12V DC s odběrem 4000mA, provozní teplota od -40 do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	NVH-852
Verze	3.4 Cloud
SKU	4291
Série	Série Cloud

Snímač

Maximální počet kamer	36 ks
Režimy záznamu (IP)	36x8MP@25 fps, 25x8MP@25 fps, 16x8MP@25 fps, 9x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano

Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 36

Úložiště

Interní HDD	2 x 14 TB
-------------	-----------

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&cannel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	325 x 243 x 53 mm
Hmotnost	1120 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	4000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Provozní teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Napájecí adaptér, Optická myš
Záruka	3 roky