



Partizan NVH-852 3.4 Cloud — мережевий відеореєстратор серії Cloud, що підтримує до 36 IP-камер із записом у роздільній здатності 8MP при 25fps. Підтримує відеокодеки H.264 та H.265, аудіокодек G711A та двосторонній аудіозв'язок. Оснащений інтелектуальною аналітикою, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення, детекцію перетину лінії та детекцію облич. Забезпечує хмарну функціональність з віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями. Підтримує подвійний відеовихід через VGA та HDMI з роздільною здатністю дисплея до 3840×2160. Вміщує 2 внутрішні HDD ємністю до 14TB кожен. Розміщений у металевому корпусі з пластиковою передньою панеллю розміром 325×243×53мм, працює від 12V DC зі споживанням 4000mA при температурі від -40 до 60°C.

Деталі продукту

| | |
|--------|-------------|
| Модель | NVH-852 |
| Версія | 3.4 Cloud |
| SKU | 4291 |
| Серія | Серія Cloud |

Кодування

| | |
|-----------------------------|---|
| Максимальна кількість камер | 36 шт |
| Режими запису (IP) | 36x8МП@25 fps, 25x8МП@25 fps, 16x8МП@25 fps, 9x8МП@25 fps, 8x8МП@25 fps, 4x8МП@25 fps, 1x8МП@25 fps |
| Відеокодек | H.264, H.265 |
| Аудіокодек | G711A |
| Двосторонній аудіо | так |

Графічний інтерфейс користувача

| | |
|-----------------------------|---|
| Роздільна здатність дисплея | 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Режими відеорозгалужувача | 1, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 36 |

Зберігання

| | |
|----------------|-----------|
| Внутрішній HDD | 2 x 14 ТБ |
|----------------|-----------|

| | |
|--|--|
| Сховище HDD (важлива примітка) | Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки. |
| Мережа | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Мережеві функції | IP ФІЛЬТР, DDNS, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP |
| HTTP порт | 80 |
| Контрольний порт | 34567 |
| RTSP порт | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Стандартний логін і пароль | |
| Ім'я користувача | admin |
| Пароль за замовчуванням | admin |
| Програмне забезпечення | |
| Смарт-аналітика | Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя |
| Розумна аналітика (важлива примітка) | Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud |
| Хмарні можливості | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення |
| Десктопні програми | Partizan, Setup Tool |
| Мобільний додаток | Partizan |
| Веб-браузери | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Мови веб-браузерів | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global |
| Зовнішні інтерфейси | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Відеовихід | VGA, HDMI |
| Аудіовходи | 1 |
| Аудіовиходи | 1 |
| USB-порти | 2 x USB 2.0 |
| Механічні характеристики | |
| Форм-фактор | Робочий стіл |
| Матеріал передньої панелі | Пластик |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Розмір | 325 x 243 x 53 мм |
| Вага | 1120 г |
| Живлення | |
| Джерело постійного струму | 12 В |
| Споживання постійного струму | 4000 мА |
| DC джерело живлення | В комплекті |
| Умови експлуатації | |
| Діапазон вологості | 20-95% ВК (неконденсуючий) |
| Температура експлуатації | -40 - 60 °С |
| Температура зберігання | -40 - 60 °С |
| Загальні | |
| Вміст упаковки | Блок живлення, Оптична миша |
| Гарантія | 3 роки |