



Partizan IPO-5SP WiFi FADA je cloudová IP kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,9 μ m, schopná nahrávat v rozlišení až 2592x1944 při 25fps s použitím komprese H.265/H.265X. Kamera využívá pevný sférický objektiv 2,8mm s bajonetem M12 poskytující horizontální zorný úhel 89° a vertikální 58°, spolu se světelností F1.6. Vybavena IR LED i bílou LED pro osvětlení na vzdálenost 30m, plus vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci. Obsahuje chytré analytické funkce včetně detekce osob, obličejů a vozidel s cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi. Kovové pouzdro s krytím IP67 má rozměry 190x66x60mm a pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +60°C s napájením 12V DC při spotřebě 500mA.

Podrobnosti o produktu

Model	IPO-5SP
Verze	WiFi FADA
SKU	4473
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2048x1536@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	640x360@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 μ m
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.001 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	52 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	89°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Italský, Český, Maďarština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤512 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	66 x 60 x 190 mm
Hmotnost	450 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Montážní sada, Šablona pro vrtání
Záruka	3 roky

