



Partizan IPO-5SP WiFi FADA — хмарна IP-камера серії Cloud із CMOS-сенсором 1/2.8" з розміром пікселя 2.9 мкм, здатна записувати відео з роздільною здатністю до 2592×1944 при 25 к/с із використанням стиснення H.265/H.265X. Камера оснащена фіксованим сферичним об'єктивом 2.8 мм із кріпленням M12, що забезпечує кути огляду 89° по горизонталі та 58° по вертикалі, а також діафрагму F1.6. Обладнана ІЧ-світлодіодним та білим світлодіодним підсвічуванням із дальністю до 30 м, а також вбудованим мікрофоном і динаміком для двостороннього аудіозв'язку. Підтримує інтелектуальну аналітику, включаючи виявлення людей, облич та транспортних засобів із хмарним записом та PUSH-сповіщеннями. Металевий корпус зі ступенем захисту IP67 має розміри 190×66×60 мм та працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C при живленні 12 В постійного струму зі споживанням 500 мА.

## Деталі продукту

|        |             |
|--------|-------------|
| Модель | IPO-5SP     |
| Версія | WiFi FADA   |
| SKU    | 4473        |
| Серія  | Серія Cloud |

## Кодування

|                |   |
|----------------|---|
| Головний потік | 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2048x1536@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps |
| Субпотік       | 640x360@25 fps  |
| Відеокодек     | H.265, H.265X   |

## Датчик зображення

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Датчик                    | 1/2.8" CMOS                   |
| Розмір пікселя            | 2.9x2.9 μm                    |
| Денний/нічний режим       | Авто, Кольоровий, Чорно-білий |
| Чутливість                | 0.001 Lux                     |
| Динамічний діапазон WDR   | 72 дБ                         |
| Співвідношення сигнал/шум | 52 дБ                         |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Режим експозиції                  | Авто, Ручний   |
| Діапазон експозиції               | 1/50 - 1/10000 s   |
| Функції відео                     | AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності                        |
| <b>Лінза</b>                      |  |
| Тип об'єктива                     | Сферичний  |
| Кріплення об'єктива               | M12  |
| Діафрагма                         | F1.6   |
| Фокусна відстань                  | 2.8 мм   |
| Кут огляду (горизонтальний)       | 89°  |
| Вертикальний вигляд               | 58°  |
| <b>Підсвітка</b>                  |  |
| Тип LED                           | ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод  |
| Відстань                          | ≤30 m  |
| Кількість світлодіодів            | 4 шт   |
| <b>Мережа</b>                     |  |
| Мережеві інтерфейси               | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| Мережеві функції                  | Протокол Partizan MAC, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP     |
| IP-адреса за замовчуванням        | DHCP   |
| HTTP порт                         | 80   |
| Контрольний порт                  | 34567  |
| RTSP порт                         | 554  |
| RTSP URL                          | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c<br>hannel=1&stream=0.sdp |
| <b>Стандартний логін і пароль</b> |  |
| Ім'я користувача                  | admin  |
| Пароль за замовчуванням           | admin  |
| <b>Програмне забезпечення</b>     |  |
| Смарт-аналітика                   | Виявлення людей, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів     |

|  |  |
|--|--|
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.   |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення  |
| Десктопні програми                           | Partizan, Setup Tool   |
| Мобільний додаток                            | Partizan   |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge   |
| Мови веб-браузерів                           | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Італійська, Чеська, Угорська   |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| <b>Зовнішні інтерфейси</b>                   |  |
| Мікрофон                                     | Вбудований мікрофон  |
| Динамік                                      | Вбудований динамік   |
| Підтримка TF карт                            | ≤512 Гб  |
| <b>Механічні характеристики</b>              |  |
| Рейтинг IP                                   | IP 67  |
| Розміри                                      | 66 x 60 x 190 мм   |
| Вага   | 450 г  |
| Матеріал корпусу                             | Метал  |
| Матеріал кріплення                           | Метал  |
| <b>Живлення</b>                              |  |
| Джерело постійного струму                    | 12 В   |
| Споживання постійного струму                 | 500 мА   |
| DC джерело живлення                          | В комплекті  |
| <b>Умови експлуатації</b>                    |  |
| Діапазон вологості                           | 20-95% ВК (неконденсуючий)   |
| Температура експлуатації                     | -40 - 60 °C  |
| Температура зберігання                       | -40 - 60 °C  |

**Загальні**

Комплектація

Комплект для монтажу, Шаблон для свердління

Гарантія

3 роки