



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 cloudová IP kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS senzorem s velikostí pixelu 2,9µm. Podporuje záznam hlavního streamu v rozlišení až 2560×1440 při 20fps a 1920×1080 při 25fps s využitím video komprese H.265/H.265X. Vybavena 2,8mm sférickým objektivem poskytujícím 91° horizontální a 75° vertikální pozorovací úhel. Disponuje 4 bílými LED diodami s dosahem osvětlení 25m a širokým dynamickým rozsahem 72dB. Zahrnuje chytré analytické funkce s detekcí osob a pohybu plus cloudové možnosti pro vzdálený přístup, PUSH notifikace a cloudový záznam. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 93mm průměr a 85mm výška, pracující v rozmezí teplot od -40°C do +60°C. Podporuje napájení 12V DC nebo PoE Class 0.

## Podrobnosti o produktu

Model	IPD-2SP-IR SE
Verze	5.0 Cloud
SKU	5153
Série	Série Cloud

## Snímač

Hlavní proud	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	800x448@20 fps
Video kodek	H.265, H.265X

## Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, Pomalu závěrka, WDR
<b>Objektiv</b>	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	91°
Vertikální pohled	75°
<b>IR LED</b>	
Typ IED	Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, FTP, AlarmServer, RS232 , Sériový průchod
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce pohybu
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	PUSH notifikace, Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanické specifikace</b>	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø93 x 85 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky