



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud IP-Kamera aus der Cloud-Serie mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor mit 2,9µm Pixelgröße. Unterstützt Hauptstreamaufnahme bei Auflösungen bis zu 2560×1440 bei 20fps und 1920×1080 bei 25fps mit H.265/H.265X-Videokompression. Ausgestattet mit einem 2,8mm sphärischen Objektiv mit 91° horizontalem und 75° vertikalem Blickwinkel. Verfügt über 4 weiße LEDs mit 25m Beleuchtungsreichweite und 72dB großem Dynamikbereich. Beinhaltet intelligente Analytik mit Personen- und Bewegungserkennung sowie Cloud-Funktionen für Fernzugriff, PUSH-Benachrichtigungen und Cloud-Aufzeichnung. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit 93mm Durchmesser und 85mm Höhe, Betrieb von -40°C bis +60°C. Unterstützt 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgung.

Produktdetails	
Modell	IPD-2SP-IR SE
Version	5.0 Cloud
SKU	5153
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	800x448@20 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixelgröße	2.9x2.9 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s

Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken, Langsame Verschlusszeit, WDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.4
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	91°
Vertikalansicht	75°
IR-LED	
LED-Typ	Weißer LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Cloud, DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP, FTP, AlarmServer, RS232 , Serieller Durchgang
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Bewegungserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.

Cloud-Fähigkeiten	PUSH-Benachrichtigungen, Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø93 x 85 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre