



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud IP-камера серії Cloud з CMOS-сенсором 1/2.8" та розміром пікселя 2.9µm. Підтримує запис основного потоку з роздільною здатністю до 2560×1440 при 20fps та 1920×1080 при 25fps з використанням відеокомпресії H.265/H.265X. Оснащена сферичним об'єктивом 2.8mm із кутами огляду 91° по горизонталі та 75° по вертикалі. Має 4 білих світлодіоди з дальністю підсвічування 25m та широкий динамічний діапазон 72dB. Включає інтелектуальну аналітику з детекцією людей та руху, а також хмарні функції для віддаленого доступу, PUSH-сповіщень та хмарного запису. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, діаметром 93mm та висотою 85mm, працює при температурі від -40°C до +60°C. Підтримує живлення 12V DC або PoE Class 0.

## Деталі продукту

|        |               |
|--------|---------------|
| Модель | IPD-2SP-IR SE |
| Версія | 5.0 Cloud     |
| SKU    | 5153          |
| Серія  | Серія Cloud   |

## Кодування

|                |   |
|----------------|---|
| Головний потік | 2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps |
| Субпотік       | 800x448@20 fps  |
| Відеокодек     | H.265, H.265X   |

## Датчик зображення

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Датчик                    | 1/2.8" CMOS                   |
| Розмір пікселя            | 2.9x2.9 µm                    |
| Денний/нічний режим       | Авто, Кольоровий, Чорно-білий |
| Чутливість                | 0.01 Lux                      |
| Динамічний діапазон WDR   | 72 дБ                         |
| Співвідношення сигнал/шум | 48 дБ                         |
| Режим експозиції          | Авто, Ручний                  |
| Діапазон експозиції       | 1/50 - 1/10000 s              |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Функції відео                        | AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності, Повільна витримка, WDR  |
| <b>Лінза</b>                         |  |
| Тип об'єктива                        | Сферичний  |
| Кріплення об'єктива                  | M12  |
| Діафрагма                            | F1.4   |
| Фокусна відстань                     | 2.8 мм   |
| Кут огляду (горизонтальний)          | 91°  |
| Вертикальний вигляд                  | 75°  |
| <b>Підсвітка</b>                     |  |
| Тип LED                              | Білий світлодіод   |
| Відстань                             | ≤25 m  |
| Кількість світлодіодів               | 4 шт   |
| <b>Мережа</b>                        |  |
| Мережеві інтерфейси                  | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| Мережеві функції                     | Cloud, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, FTP, AlarmServer, RS232 , Послідовний прохід   |
| IP-адреса за замовчуванням           | DHCP   |
| HTTP порт                            | 80   |
| Контрольний порт                     | 34567  |
| RTSP порт                            | 554  |
| RTSP URL                             | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp   |
| <b>Стандартний логін і пароль</b>    |  |
| Ім'я користувача                     | admin  |
| Пароль за замовчуванням              | admin  |
| <b>Програмне забезпечення</b>        |  |
| Смарт-аналітика                      | Виявлення людей, Виявлення руху  |
| Розумна аналітика (важлива примітка) | Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud. |

|  |  |
|--|--|
| Хмарні можливості                            | PUSH сповіщення, Віддалений доступ, Запис архіву до хмари  |
| Десктопні програми                           | Partizan, Setup Tool   |
| Мобільний додаток                            | Partizan   |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge   |
| Мови веб-браузерів                           | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська   |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| <b>Механічні характеристики</b>              |  |
| Рейтинг IP                                   | IP 67  |
| Розміри                                      | Ø93 x 85 мм  |
| Вага   | 400 г  |
| Матеріал корпусу                             | Метал  |
| <b>Живлення</b>                              |  |
| Джерело постійного струму                    | 12 В   |
| Споживання постійного струму                 | 500 мА   |
| DC джерело живлення                          | Не включено  |
| PoE  | PoE клас 0   |
| <b>Умови експлуатації</b>                    |  |
| Діапазон вологості                           | 20-95% ВК (неконденсуючий)   |
| Температура експлуатації                     | -40 - 60 °С  |
| Температура зберігання                       | -40 - 60 °С  |
| <b>Загальні</b>                              |  |
| Комплектація                                 | Шаблон для свердління, Комплект для монтажу  |
| Гарантія                                     | 3 роки   |