IPD-5SP-IR FADA Cloud

CZ



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud je IP kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,0 µm. Kamera podporuje rozlišení hlavního streamu až 2880×1620 při 25 fps s video kompresí H.264 a H.265. Disponuje sférickým objektivem 2,8mm s bajonetem M12 poskytujícím horizontální zorný úhel 93° a vertikální zorný úhel 61°. Zahrnuje duální iluminaci se 4 IR a bílými LED diodami pro noční vidění na vzdálenost 25m, podporuje automatický, barevný, černobílý a plně barevný denní/noční režim. Poskytuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce vozidel, detekce narušení a detekce překročení linie. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech průměr 93mm a výška 85mm, provozní teplota od -40°C do 60°C. Napájení přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Verze	FADA Cloud
SKU	5219
Řada	Cloudová série
Snímač	
Hlavní proud	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.2
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	93°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Cloud
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø93 x 85 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Kompatibilní držáky	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	500 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky