IPD-5SP-IR FADA Cloud

DE



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud ist eine IP-Kamera aus der Cloud-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor mit 2.0 µm Pixelgröße. Die Kamera unterstützt Hauptstream-Auflösungen bis zu 2880×1620 bei 25 fps mit H.264 und H.265 Videokompression. Verfügt über ein 2.8mm sphärisches Objektiv mit M12-Gewinde, das 93° horizontalen und 61° vertikalen Blickwinkel bietet. Beinhaltet duale Beleuchtung mit 4 IR- und Weiß-LEDs für 25m Nachtsichtreichweite und unterstützt Auto-, Farb-, Schwarzweiß- und Vollfarb-Tag/Nacht-Modi. Bietet intelligente Analysen einschließlich Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit Abmessungen von 93mm Durchmesser und 85mm Höhe, betriebsfähig von -40°C bis 60°C. Stromversorgung über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP-IR
Version	FADA Cloud
SKU	5219
Serien	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß, Vollfarbe
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≤48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch

Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s
Videofunktionen	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.2
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	93°
Vertikalansicht	61°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	IP-FILTER, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, E-Mail, Cloud
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Menschenerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Fahrzeugerkennung

Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø93 x 85 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Kompatible Halterungen	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre