IPD-5SP-IR FADA Cloud

ES



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud es una cámara IP de la serie Cloud equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" con tamaño de píxel de 2.0 µm. La cámara soporta resoluciones de flujo principal de hasta 2880×1620 a 25 fps con compresión de video H.264 y H.265. Cuenta con una lente esférica de 2.8mm con montura M12 que proporciona ángulos de visión de 93° horizontal y 61° vertical. Incluye iluminación dual con 4 LEDs IR y blancos para una distancia de visión nocturna de 25m, soportando modos día/noche automático, color, blanco y negro, y color completo. Proporciona analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de vehículos, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67 con dimensiones de 93mm de diámetro por 85mm de altura, operando desde -40°C hasta 60°C. Alimentada mediante 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP-IR
Versión	FADA Cloud
SKU	5219
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corriente principal	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco, Todo color
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≤48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual

Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.2
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	93°
Vista vertical	61°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	IP FILTER, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Cloud
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de vehículos

Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	Ø93 x 85 mm
Peso	400 g
Material de la carcasa	Metal
Monturas compatibles	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años