IPD-5SP-IR FADA Cloud

FR



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud est une caméra IP de la série Cloud équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" avec une taille de pixel de 2.0 µm. La caméra prend en charge des résolutions de flux principal jusqu'à 2880×1620 à 25 ips avec compression vidéo H.264 et H.265. Elle dispose d'un objectif sphérique de 2.8mm avec monture M12 offrant des angles de vision de 93° horizontal et 61° vertical. Comprend un double éclairage avec 4 LED IR et blanches pour une distance de vision nocturne de 25m, prenant en charge les modes jour/nuit auto, couleur, noir et blanc et couleur intégrale. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection humaine, la détection de véhicules, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Logée dans un boîtier métallique classé IP67 avec des dimensions de 93mm de diamètre par 85mm de hauteur, fonctionnant de -40°C à 60°C. Alimentée via 12V CC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPD-5SP-IR
Version	FADA Cloud
SKU	5219
Série	Série cloud
Encodeur	
Flux principal	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc, Couleur complète
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	≤48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel

Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.2
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	93°
Vue verticale	61°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	FILTRE IP, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Cloud
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection de véhicule

Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø93 x 85 mm
Poids	400 g
Matériau de boîtier	Métal
Supports compatibles	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans