IPD-5SP-IR FADA Cloud

IT



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud è una telecamera IP della serie Cloud equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2.8" con dimensione pixel di 2.0 µm. La telecamera supporta risoluzioni dello stream principale fino a 2880×1620 a 25 fps con compressione video H.264 e H.265. Dispone di un obiettivo sferico da 2.8mm con attacco M12 che fornisce angoli di visione di 93° orizzontale e 61° verticale. Include doppia illuminazione con 4 LED IR e bianchi per una distanza di visione notturna di 25m, supportando modalità giorno/notte automatica, colore, bianco e nero e full color. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento veicoli, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67 con dimensioni di 93mm di diametro per 85mm di altezza, funzionante da -40°C a 60°C. Alimentata tramite 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-5SP-IR
Versione	FADA Cloud
SKU	5219
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corrente principale	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.8" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero, Colore pieno
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	≤48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale

Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.2
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	93°
Vista verticale	61°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	IP FILTER, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Cloud
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento veicoli

Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	Ø93 x 85 mm
Peso	400 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Supporti compatibili	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni