IPD-5SP-IR FADA Cloud

PL



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud to kamera IP z serii Cloud wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" o rozmiarze piksela 2.0 µm. Kamera obsługuje rozdzielczości strumienia głównego do 2880×1620 przy 25 kl/s z kompresją wideo H.264 i H.265. Posiada sferyczny obiektyw 2.8mm z mocowaniem M12, zapewniający kąt widzenia 93° w poziomie i 61° w pionie. Wyposażona w podwójne oświetlenie z 4 diodami IR i białymi LED dla zasięgu noktowizji 25m, obsługujące tryby dzień/noc: automatyczny, kolorowy, czarno-biały i pełnokolorowy. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą detekcję osób, detekcję pojazdów, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie ochrony IP67 o wymiarach 93mm średnicy i 85mm wysokości, pracująca w temperaturach od -40°C do 60°C. Zasilana przez 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Wersja	FADA Cloud
SKU	5219
Seria	Seria cloud
Enkoder	
Główna strona	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White, Pełna kolorystyka
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja

Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.2
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	93°
Widok pionowy	61°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	FILTR IP, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Chmura
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie pojazdów
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	Ø93 x 85 mm
Waga	400 g
Materiał obudowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	500 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata