IPD-5SP-IR FADA Cloud

UA



Partizan IPD-5SP-IR FADA Cloud — IP-камера серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з розміром пікселя 2.0 мкм. Камера підтримує роздільну здатність основного потоку до 2880×1620 при 25 к/с із відеокомпресією H.264 та H.265. Оснащена сферичним об'єктивом 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кути огляду 93° по горизонталі та 61° по вертикалі. Має подвійне підсвічування з 4 ІЧ та білими світлодіодами для нічного бачення на відстань 25 м, підтримує автоматичний, кольоровий, чорно-білий та повнокольоровий режими день/ніч. Забезпечує розумну аналітику, включаючи виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення вторгнення та виявлення перетину лінії. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67 з розмірами діаметр 93 мм на висоту 85 мм, працює при температурі від -40°C до 60°C. Живлення через 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPD-5SP-IR
Версія	FADA Cloud
SKU	5219
Серія	Серія cloud
Кодування	
Головний потік	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	
Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 с
Відеофункції	BLC, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask, DWDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.2
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	93°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, Cloud
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення транспортних засобів

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø93 x 85 мм
Вага	400 г
Матеріал корпуса	Метал
Сумісні кріплення	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, PMB-100, DH-PFA130-E
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки