



Partizan IPD-5SP-IR je cloudová IP kamera z řady Cloud, vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím rozlišení až 2592×1944 při 25fps s video kompresí H.265X. Kamera disponuje 2.8mm sférickým objektivem s bajonetem M12 poskytujícím 93° horizontální a 61° vertikální zorný úhel. Osvětlení zajišťují 4 IR a bílé LED diody s efektivním dosahem 30m. Chytrá analytika zahrnuje schopnosti detekce osob, obličejů a vozidel. Jednotka obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrné audio s podporou kodeku G711A. Cloudová funkcionalita umožňuje vzdálený přístup, cloudové nahrávání a push notifikace. Kamera je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67, pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +60°C a podporuje napájení 12V DC i PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-5SP-IR
Verze	SDM FADA Cloud
SKU	5220
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.265X
Audio kodek	G711A

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	93°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø110 x 95 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	600 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky

