



Partizan IPD-5SP-IR — це хмарна IP-камера серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою роздільної здатності до 2592x1944 при 25 кадр/с із відеостисненням H.265X. Камера має сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 93° по горизонталі та 61° по вертикалі. Підсвічування забезпечується 4 ІЧ та білими світлодіодами з ефективною дальністю 30 м. Інтелектуальна аналітика включає можливості виявлення людей, облич та транспортних засобів. Пристрій має вбудований мікрофон та динамік для двостороннього аудіозв'язку з підтримкою кодека G711A. Хмарна функціональність забезпечує віддалений доступ, хмарний запис та push-сповіщення. Камера розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C та підтримує живлення як від 12 В постійного струму, так і PoE Class 0.

Деталі продукту

Модель	IPD-5SP-IR
Версія	SDM FADA Cloud
SKU	5220
Серія	Серія Cloud

Кодування

Головний потік	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.265X
Аудіокодек	G711A

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	93°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø110 x 95 мм
Вага	500 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C

Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки