



Partizan IPO-5SP FADA Cloud IP kamera z řady Cloud, vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2.0µm. Podporuje nahrávání hlavního streamu v rozlišení až 2880×1616 při 25fps s video kompresí H.265 a H.265X. Disponuje 2.8mm sférickým objektivem s M12 závitem poskytujícím 93° horizontální a 61° vertikální zorný úhel. Zahrnuje IR LED i bílé LED osvětlení s dosahem 30m. Poskytuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce vozidel, detekce narušení a detekce překročení linie. Podporuje cloudové funkce se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67, pracuje od -40°C do 60°C, napájena přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-5SP
Verze	FADA Cloud
SKU	5222
Série	Série Cloud
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, WDR
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.2
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	93°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	98 x 72 x 71 mm
Hmotnost	450 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky