



Partizan IPO-5SP FADA Cloud IP-Kamera aus der Cloud-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor mit 2,0µm Pixelgröße. Unterstützt Hauptstream-Aufnahmen mit Auflösungen bis zu 2880×1616 bei 25fps mit H.265 und H.265X Videokompression. Verfügt über ein 2,8mm sphärisches Objektiv mit M12-Fassung, das 93° horizontales und 61° vertikales Sichtfeld bietet. Beinhaltet sowohl IR-LED als auch weiße LED-Beleuchtung mit 30m Reichweite. Bietet intelligente Analytik einschließlich Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbrucherkennung und Linienüberschreitungserkennung. Unterstützt Cloud-Funktionalität mit Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und PUSH-Benachrichtigungen. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse, arbeitet von -40°C bis 60°C, versorgt über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	IPO-5SP
Version	FADA Cloud
SKU	5222
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s

Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken, WDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.2
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	93°
Vertikalansicht	61°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤30 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung, Fahrzeugerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.

Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	98 x 72 x 71 mm
Gewicht	450 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre