



Cámara IP Partizan IPO-5SP FADA Cloud de la serie Cloud, equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" con tamaño de píxel de 2.0µm. Soporta grabación de flujo principal a resoluciones de hasta 2880×1616 a 25fps con compresión de video H.265 y H.265X. Cuenta con una lente esférica de 2.8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión horizontal de 93° y vertical de 61°. Incluye iluminación tanto LED IR como LED blanco con alcance de 30m. Proporciona analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de vehículos, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Soporta funcionalidad en la nube con acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones PUSH. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67, opera de -40°C a 60°C, alimentada mediante 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-5SP
Versión	FADA Cloud
SKU	5222
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s

Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad, WDR
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.2
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	93°
Vista vertical	61°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤30 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de vehículos
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.

Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	98 x 72 x 71 mm
Peso	450 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años