



Caméra IP Partizan IPO-5SP FADA Cloud de la série Cloud, équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" avec une taille de pixel de 2.0µm. Prend en charge l'enregistrement en flux principal à des résolutions allant jusqu'à 2880×1616 à 25fps avec compression vidéo H.265 et H.265X. Dispose d'un objectif sphérique de 2.8mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 93° et vertical de 61°. Inclut un éclairage par LED IR et LED blanche avec une portée de 30m. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection humaine, la détection de véhicules, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Prend en charge les fonctionnalités cloud avec accès à distance, enregistrement cloud et notifications PUSH. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67, fonctionne de -40°C à 60°C, alimentée via 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPO-5SP
Version	FADA Cloud
SKU	5222
Série	Série Cloud
Encodeur	
Flux principal	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s

Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité, WDR
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.2
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	93°
Vue verticale	61°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤30 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection de véhicules
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.

Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	98 x 72 x 71 mm
Poids	450 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans