



Telecamera IP Partizan IPO-5SP FADA Cloud della serie Cloud, equipaggiata con sensore CMOS da 1/2.8" con dimensione pixel di 2.0µm. Supporta registrazione stream principale a risoluzioni fino a 2880×1616 a 25fps con compressione video H.265 e H.265X. Dotata di obiettivo sferico da 2.8mm con attacco M12 che fornisce un campo visivo di 93° orizzontale e 61° verticale. Include illuminazione sia LED IR che LED bianco con portata di 30m. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento veicoli, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Supporta funzionalità cloud con accesso remoto, registrazione cloud e notifiche PUSH. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67, opera da -40°C a 60°C, alimentata tramite 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-5SP
Versione	FADA Cloud
SKU	5222
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corrente principale	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.265, H.265X
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.8" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s

Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy, WDR
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.2
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	93°
Vista verticale	61°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤30 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento veicoli

Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	98 x 72 x 71 mm
Peso	450 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni