



Kamera IP Partizan IPO-5SP FADA Cloud z serii Cloud, wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" o rozmiarze piksela 2.0µm. Obsługuje nagrywanie głównego strumienia w rozdzielczościach do 2880×1616 przy 25fps z kompresją wideo H.265 i H.265X. Posiada sferyczny obiektyw 2.8mm z mocowaniem M12, zapewniający 93° poziomego i 61° pionowego kąta widzenia. Wyposażona w oświetlenie IR LED oraz biały LED o zasięgu 30m. Oferuje inteligentną analitykę obejmującą detekcję osób, detekcję pojazdów, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Obsługuje funkcje chmurowe ze zdalnym dostępem, nagrywaniem w chmurze oraz powiadomieniami PUSH. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie szczelności IP67, pracuje w zakresie temperatur od -40°C do 60°C, zasilana przez 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPO-5SP
Wersja	FADA Cloud
SKU	5222
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s

Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności, WDR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.2
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	93°
Widok pionowy	61°
IR LED	
Typ LED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤30 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie pojazdów
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	98 x 72 x 71 mm
Waga	450 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata